



Водосточная система Galeco ПВХ (пр-во Польша)

GALECO PVC 124 / 80

цвет: белый RAL9010, коричневый RAL8019

№	наименование	материал	цена, руб / шт.
элементы желоба			
Ø 124			
1	желоб коэкструзионный с ситемой "STOP-overflow" Ø124 мм 4 м.п.	пвх	899
2	пластиковый кронштейн	пвх	129
3	металлический кронштейн BGA-124P-3N	сталь	235
4	соединитель желоба стабилизирующий с усиленной системой фиксации	пвх	440
5	внешний угол 90° полукруглый с усиленным уплотнительным элементом	пвх	499
6	внутренний угол 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	499
7	спец. угол внешний / внутренний 91° - 179°	пвх	1 164
8	спец. угол внешний / внутренний < 90°	пвх	2 328
9	спец. двухплоскостной угол внешний / внутренний (по эскизу)	пвх	2 856
10	воронка конусообразная для трубы Ø 80 мм с запатентованной системой водоотвода	пвх	498
11	заглушка с системой усиленной фиксации левая/ правая	пвх	205
элементы трубы			
Ø 80			
12	труба коэкструзионная , Ø 80 мм 4 м.п.	пвх	1 159
13	муфта с системой INVISIBLE для крепления хомута	пвх	297
14	колено 67° с местом для фиксации крепежа	пвх	349
15	тройник 67°	пвх	526
16	хомут с дополнительным элементом стабилизации крепления	пвх	199
17	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43
18	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47
дополнительные элементы			
19	металлический кронштейн универсальный	сталь	187
20	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130
21	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97
22	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110

GALECO PVC 152 / 100 / 80

цвет: белый RAL9010, коричневый RAL8019

№	наименование	материал	цена,
элементы желоба			
Ø 152			
1	желоб коэкструзионный с ситемой "STOP-overflow" Ø152 мм 4 м.п.	пвх	1 099
2	пластиковый кронштейн	пвх	142
3	металлический кронштейн BGA-152P-4N	сталь	292
4	соединитель желоба стабилизирующий с усиленной системой фиксации	пвх	516
5	внешний угол 90° с усиленным уплотнительным элементом и температурной шкалой	пвх	685
6	внутренний угол 90° полукруглый с усиленным уплотнительным элементом	пвх	685
7	внешний / внутренний угол 135°	пвх	1 263
8	спец. угол внешний / внутренний 91° - 179° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	1 263
9	спец. угол внешний / внутренний < 90° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	2 525
10	спец. угол внешний регулируемый 90°-150° с усиленным уплотнительным элементом	пвх	1 771
11	спец. двухплоскостной угол внешний / внутренний (по эскизу)	пвх	3 634
12	воронка конусообразная для трубы Ø 100 с запатентованной системой водоотвода	пвх	660
13	воронка конусообразная для трубы Ø 80 с запатентованной системой водоотвода	пвх	498
14	заглушка с системой усиленной фиксации левая/ правая	пвх	229
элементы трубы			
Ø 80 Ø 100			
15	труба коэкструзионная мм 4 м.п.	пвх	1 159 1 329
16	муфта с системой INVISIBLE для крепления хомута	пвх	297 322
17	колено 67° с местом для фиксации крепежа	пвх	349 398
18	колено 45° с местом для фиксации крепежа	пвх	- 347
19	тройник 67°	пвх	526 604
20	хомут с дополнительным элементом стабилизации крепления	пвх	199 207
21	крепление хомута с дюбелем 100 мм	сталь	43 43
22	крепление хомута с дюбелем 140 мм	сталь	47 47
дополнительные элементы			
23	металлический кронштейн универсальный	сталь	278
24	удлинитель с крепежом 4 x 25 прямой	сталь	130
25	удлинитель с крепежом 3 x 25 прямой	сталь	97
26	удлинитель с крепежом 3 x 25 боковой	сталь	110

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА GALECO:

1. желоб с уникальной системой "STOP-overflow"
2. высокая стойкость к UV-излучению
3. герметичность системы на 100%
4. воплощение любых архитектурных решений
5. индивидуальная упаковка элементов

гарантия производителя - 15 лет